

รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 70-94 แรงม้า

 **SDF**
Farming Technology. Since 1927.



DORADO NATURAL



SAME

DORADO NATURAL

ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ

สำหรับทุกความต้องการ

ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ถูกสร้างมาอย่างแข็งแกร่ง
คุณลักษณะทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับคนที่ทำงานที่ไม่
เหน็ดเหนื่อย ด้วยรูปโฉมที่ทันสมัย มีความคล่อง
ตัวอย่างมากในทุกสถานการณ์

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ

ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความคล่องตัวและ
กำลังในการดูดลากเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
กับ ระบบหัวฉีดพร้อมปั๊มแยกสำหรับแต่ละกระบอกสูบ





DORADO NATURAL

75 | 90.4 | 100.4

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตู้แอร์



เครื่องยนต์ 3 สูบ และ 4 สูบ



กำลังตั้งแต่ 70 , 87 , 94 แรงม้า



ความเร็วสูงสุด 40 กม.



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



กำลังยกท้าย 3,500 กิโลกรัม



SAME



DORADO NATURAL 75 | 90.4 | 100.4

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตู้แอร์



การทำงานที่สบายในสภาพแวดล้อมที่ลำบาก

เครื่องยนต์ SDF เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายที่เหนือชั้น และตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลาย อุปกรณ์ออกแบบประสพที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์ครบครันเพื่อรองรับทุกความต้องการ

- ระบบไฮดรอลิกปั๊มคู่พร้อมตัวจ่ายเสริม 4 หรือ 6 ทิศทาง
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก
- พิวกซ์ชัน Easy Lift ความแม่นยำเป็นเอกลักษณ์
- ความสามารถในการยก 3,500 กก.
- พิกัดพร้อมคลิตซ์เฉพาะมีโหมด 540,750 และความเร็วภาคพื้นดิน
- ชุดจ่ายไฮดรอลิก 2-3 ตัว

ห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบายระดับสูงสุด

การออกแบบ ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีระศาสตร์ พร้อมด้วยทัศนวิสัยรอบด้านที่ยอดเยี่ยม ระบบกันสะเทือนของเบาะนั่งแบบสปริงเชิงกล (หรือแบบสปริงลม) ที่ปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ หลักรูปแบบพาโนรามาให้เลือกใช้ซึ่งช่วยเพิ่มทัศนวิสัยด้านบนได้อย่างมาก เพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

DORADO 75 NATURAL

DORADO 90.4 NATURAL

DORADO 100.4 NATURAL

มาตรฐานไอเสีย		Stage I	Stage I	Stage I
ผู้ผลิต		SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WT
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	4/4000	4/4000
กำลังสูงสุด (2000/25/EC)	กิโลวัตต์/แรงม้า	51.6 / 70	64.0 / 87	69.3 / 94
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	265	348	373
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70	70	70
จำนวนเกียร์	จำนวน	30F+15R	30F+15R	30F + 15R
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40	40	40
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55	55
พีทิโอ		540/750	540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง		II	II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	3,500	3,500	3,500
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาทีก	42	42	42
ความกว้างโดยรวม(สูงสุด)	มิลลิเมตร	1,941	1,941	1,941
ขนาดยาง		320/85 R20 380/85 R30	320/70 R24 420/85 R30	320 /85 R24 460/85 R30
น้ำหนักรุ่นธรรมดา	กิโลกรัม	3,000	3,100	3,100
น้ำหนักรุ่นตู้แอร์	กิโลกรัม	3,150	3,250	3,250





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME