

อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด

SERIE 4


สำหรับรถแทรกเตอร์ 35-55 hp / For tractors 35-55 hp



หัวขุดดินพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด
Excavator with tractor trailer for excavation work

4.21 1200	
4.21 1400	

การทำสวน - พิซสวนและการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
Gardening - Horticulture and green maintenance



Serie 4	4.21
A (มม.)	1650
B (มม.)	2200
C (มม.)	2625
D (มม.)	2580
E (มม.)	260

รุ่น Model	ความลึกของการขุด Digging depth (มม.)/(mm)	มุมการหมุน Rotation angle	ความกว้างของเฟรม Moving frame width (มม.)/(mm)	น้ำหนัก Weight (กก.)(kg)	ถังน้ำมัน Oil tank (ลิตร)	บุงก์มาตรฐาน Standard bucket (มม.)/(mm)	ความต้านทานการฉีกขาดของฟัน Tooth tearing resistance (กก.)/(kg)	แรงขุดพร้อมบูมเสริม Digging force with auxiliary boom (กก.)/(kg)
4.21 1.200	2200	180°	1.200	375	22	300 (25 l)	2200	1000
4.21 1.400	2200	180°	1.400	410	22	300 (25 l)	2200	1000

คุณสมบัติทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- รถแม็คโฮเคลื่อนข้างพร้อมระบบลิคไฮดรอลิก ใช้ได้กับการผูกปมสามจุดของบูมไฮดรอลิก
- การหมุนจากศูนย์กลาง 180° โดย 1 กระบอกสูบ (จดสิทธิบัตรแล้ว)
- ตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิกอิสระพร้อมวาล์วล็อก
- ระบบอิสระที่มี 8 ซม.³/รอบ, บีม, ตัวคูณ, ถังในตัว 22 ลิตร, ตัวกรองน้ำมันและน้ำมันไฮดรอลิก
- Monoblock Distributor ที่มีอัตราการไหล 40 ลิตร/นาที และความดันคืนโดยอัตโนมัติ
- อัตราการไหล 15 ลิตร/นาที
- แรงดันใช้งานสูงสุด : 190 บาร์.
- บุงก์มาตรฐาน 300 มม.
- ตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิกอิสระพร้อมวาล์วล็อก
- ตัวปรับความตึงบูมลิค
- ข้อต่อพร้อมหมุดและบุชทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งและอบร้อน
- ขัดและเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
- กระบอกสูบขบโครเมียม แท่งกระบอกสูบสองชั้น.
- โครงรถแทรกเตอร์เสริมความแข็งแรง หมวด 1

- Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- 180° central rotation by 1 cylinder (patented).
- Independent hydraulic stabilisers with block valves.
- Monoblock distributor with 40 lt/min flow rate and finger-tip control levers.
- Monoblock distributor with 40 lt/min flow rate and finger-tip control levers.
- Flow rate 15 l/min.
- Max working pressure: 190 bar.
- Standard bucket: 300 mm.
- Boom locking tensioners.
- Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.
- Chrome-plated double-liner cylinder rods.
- Sanding and polyester powder coating.
- Stiffening tractor frame category 1

- การติดตั้ง 1: คู่มือทำความสะอาดถังไถเต้ล 45°
- การติดตั้ง 2: เครื่องคลุมดินไฮดรอลิก (รวมการติดตั้ง 1) หน้า 88
- เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก 800 มม. T1 80 REV. หน้า 88
- รีโมทคอนโทรลบนห้องโดยสาร หน้า 87
- แอปพลิเคชันรถดักขยะ หน้า 87
- Hitch coupler สำหรับรถขุดหน้าดักหลังขุด, รถขุดหน้าดักหลังขุด, กล้องส่องทางไกล

- Installation 1: ditch cleaning titling buckets 45°.
- Installation 2: hydraulic mulcher
- Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV. Pag. 88
- Remote control on the cab. Pag. 87
- Skid steer loader application. Pag. 87
- Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe loaders, telescopic.



บุงก์มาตรฐาน BUCKET	
250 มม.	
300 มม.	
400 มม.	
500 มม.	
600 มม.	



บุงก์ทำความสะอาดคูน้ำ DITCH CLEANING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	
1200 มม.	



บุงก์มุม 45° 45° TITLING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	



บุงก์สี่เหลี่ยมคางหมู TRAPEZOIDAL BUCKET	
670 มม.	

โครงเสริมความแข็งแรง

