

# รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 96-110 แรงม้า

 **SDF**  
Farming Technology. Since 1927.



## EXPLORER 3 SERIES





# EXPLORER 3 SERIES

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง  
เทคโนโลยี ฟังก์ชันการทำงาน และ  
ความสะดวกสบาย

## รถแทรกเตอร์รุ่น Explorer 3

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการมากที่สุด มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ การออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความสามารถพิเศษนี้ เพื่อการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่การไถไปจนถึงการเก็บเกี่ยว หญ้าแห้ง Explorer3 เป็นรถแทรกเตอร์ความคล่องตัวสูง และมีความง่ายในการใช้งาน

## ทรงพลังเหนือมาตรฐาน



- ✓ เครื่องยนต์ 4 สูบ ความจุ 4000 cm<sup>3</sup>
- ✓ กำลังไฟฟ้าสูงสุด CE (2000/25)
- ✓ 92 แรงม้า/68 กิโลวัตต์ และ 85 แรงม้า/62.5 กิโลวัตต์.
- ✓ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว/น้ำมัน
- ✓ กรองอากาศแห้ง เกียร์ซิงโครไนซ์
- ✓ ลีคเฟืองท้าย PTO ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ✓ พวงมาลัยแบบ ไฮดรอลิก
- ✓ ลิฟต์ด้านหลังแบบไฮดรอลิกควบคุมด้วยกลไก
- ✓ การเชื่อมโยง 3 จุดพร้อมกันโคลงแบบยึดสไลด์
- ✓ คันโยกควบคุมทางด้านขวามือคนขับ



**SAME**





# EXPLORER 3 SERIES

## 100E DT | 115E DT



**SAME**



### 4 สูบ 4000 ซีซี

เครื่องยนต์ SDF 1000.4 มาตรฐานไอเสีย EURO 1 และ EURO 2



### 96 แรงม้า และ 110 แรงม้า

รุ่น 100E แบบเทอร์โบชาร์จาเจอร์  
รุ่น 115E แบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์



### แรงบิดสูงสุด 342 และ 396 นิวตันเมตร



### ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม. มุมบังคับเลี้ยว 55 องศา



### กำลังยกท้าย 4,200-4,800 กิโลกรัม

ลิฟท์ด้านหลังเป็นแบบเครื่องกล

# แรงดีไม่มีตก

## ใช้งานได้หลากหลาย

Explorer<sup>3</sup> E สามารถรองรับงานในฟาร์มได้หลากหลาย ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว หญ้าแห้ง จากงานในออคอร์ไปจนถึงการขนส่ง เกียร์ 15+15 (ห้าเกียร์สำหรับสามช่วง) ความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม.

## ครอบคลุม ครบครัน

## ครบเครื่อง

ชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 และ 2 ตัว ระบบไฮดรอลิก ปีบอิสระ 56 ลิตร/นาที การควบคุมลิฟต์ยกไฮดรอลิกด้านหลังเป็นแบบกลไกหรือไฮดรอลิกไฟฟ้า(อุปกรณ์เสริม) โดยมีตัวจ่ายเสริมทางด้านหลัง 4/6/8 ความสามารถในการยก ตั้งแต่ 4200 - 4800 กก.

## ใช้งานง่าย ทัศนวิสัยเยี่ยม

## ความปลอดภัยสูง

ความเรียบง่ายของฟังก์ชันการขับขี่ ทัศนวิสัยโดยรวม เสี่ยงและการสิ้นเปลืองภายใต้การควบคุมและการตกแต่ที่มีคุณภาพ วามเขินมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ถึงจุดหยุดที่สมบูรณ์แบบในห้วงโดยสารโครงสร้างเสาของห้องโดยสารจึงถูกรักษาให้อยู่ที่ความสูงเท่ากับเฟรม ระบบเบรกแบบเปียกที่ทรงพลังด้านหน้าและด้านหลังรับประกันความปลอดภัยทุกสถานการณ์







## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

### EXPLORER 3 100E DT

### EXPLORER 3 115E DT

ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data		EXPLORER 3 100E DT	EXPLORER 3 115E DT
มาตรฐานไอเสีย		EURO 1	EURO 2
ผู้ผลิต		SDF 1000.4	SDF 1000.4
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	4/4000	4/4000
ระบบอัดอากาศ		เทอร์โบชาร์จเจอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	70.6 / 96	81.0 / 110
แรมบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	342	396
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	150	150
จำนวนเกียร์พร้อม Hi-Lo และ ซุปเปอร์ครีปเปอร์เกียร์	จำนวน	15+15	15+15
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40	40
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55
พีกิโอ		540/1000	540/1000
ประเภทการต่อพ่วง		II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	4,200	4,800
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาทีก	56	56
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	2,458	2,458
ขนาดยาง		420/70 R24 480/70 R34	420/70 R24 480/70 R34
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	4,120	4,120





## บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM\_AGRITECH



แอม อะกริเทค



[www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



Am-agritech Thailand



**SAME**