

อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ


SERIE 5

สำหรับรถแทรกเตอร์ 55-90 แรงม้า- For tractors 55-90 hp



หัวขุดดินพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ
Mining trailer with tractor for excavation and drilling

5.23



Serie 5	5.23
A (มม.)	1880
B (มม.)	2600
C (มม.)	2850
D (มม.)	2800
E (มม.)	310

รุ่น Model	ความลึกของการขุด Digging depth (มม.)/(mm)	มุมการหมุน Rotation angle	ความกว้างของเฟรม Moving frame width (มม.)/(mm)	น้ำหนัก Weight (กก.)/(kg)	ถังน้ำมัน Oil tank (ลิตร)	บุงก์มาตรฐาน Standard bucket (มม.)/(mm)	ความต้านทานการ ฉีกขาดของฟัน Tooth tearing resistance (กก.)/(kg)	แรงขุดพร้อมบวมเสริม Digging force with auxiliary boom (กก.)/(kg)
5.23	2600	180°	1500	580	35	300 (25 l)	2800	1100

คุณสมบัติทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

- รถแบ็คโฮเลื่อนข้างพร้อมระบบล็อกไฮดรอลิก ใช้ได้กับการผูกปมสามจุดของบวมไฮดรอลิก
- การหมุนจากศูนย์กลาง 180° โดย 1 กระบอกสูบ (จดสิทธิบัตรแล้ว)
- ตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิกอิสระพร้อมวาล์วล็อก
- ระบบอิสระ 12 ซม.³/รอบ บีบ ตัวคูณ ถังในตัว 35 ลิตร ตัวกรองน้ำมันและน้ำมันไฮดรอลิก
- Monoblock Distributor ที่มีอัตราการไหล 40 ลิตร/นาที และการควบคุมคันโยกด้วยปลายนิ้ว
- อัตราการไหล 20 ลิตร/นาที
- แรงดันใช้งานสูงสุด : 190 บาร์
- บุงก์มาตรฐาน 300 มม.
- ตัวปรับความตึงบวมล็อก
- ข้อต่อพร้อมหมุดและบุชทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งและอบร้อน
- กระบอกสูบขุดโครเมียม แท่งกระบอกสูบสองชั้น.
- ขัดและเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
- โครงรถแทรกเตอร์เสริมความแข็งแรง ประเภท 1 และ 2

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- 180° central rotation by 1 cylinder (patented).
- Independent hydraulic stabilisers with block valves.
- Independent system with 12 cm³/rev., pump, multiplier, 35-lit built-in tank, oil strainer and hydraulic oil.
- Monoblock distributor with 40 lt/min flow rate and finger-tip control evers.
- Flow rate 20 l/min.
- Max working pressure: 190 bar.
- Standard bucket: 300 mm.
- Boom locking tensioners.
- Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.
- Chrome-plated double-liner cylinder rods.
- Sanding and polyester powder coating.
- Stiffening tractor frame category 1 and 2.

- การติดตั้ง 1: สว่าน, คิวา, ส้อมเนกประสงค์
- การติดตั้ง 2: ค้อนไฮดรอลิก, การทำความสะอาดคูน้ำ
- บังกีเอียง 45°, ตัวหมุนไฮดรอลิก + ส้อมเนกประสงค์ หรือ Grab (รวมการติดตั้ง 1 รายการ)
- การติดตั้ง 3: เครื่องคลุมดินไฮดรอลิก (รวมการติดตั้ง 2)
- เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก 800 มม. T1 80 REV.
- รีโมทคอนโทรลบนห้องโดยสาร
- แอปพลิเคชันรถดักขยะ
- Hitch coupler สำหรับรถขุดหน้าดักหลังขุด, รถขุดหน้าดักหลังขุด, กล้องส่องทางไกล

- Installation 1: auger, grab, multipurpose fork.
- Installation 2: hydraulic hammer, ditch cleaning titling buckets 45°, hydraulic rotator + multipurpose fork or Grab (installation 1 included).
- Installation 3: hydraulic mulcher (installation 2 included).
- Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV.
- Remote control on the cab.
- Skid steer loader application.
- Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe loaders, telescopic.



บุงกีมาตรฐาน BUCKET	
250 มม.	
300 มม.	
400 มม.	
500 มม.	
600 มม.	



บุงกีทำความสะอาดคูน้ำ DITCH CLEANING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	
1200 มม.	



บุงกีมุม 45° 45° TITLING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	



บุงกีสี่เหลี่ยมคางหมู TRAPEZOIDAL BUCKET	
670 มม.	



ส้อมเนกประสงค์ MULTIPURPOSE FORK	
650 มม.	



BENNA MORDENTE GRAB	
125 dm ³	



โรเตอร์ไฮดรอลิก HYDRAULIC ROTATOR	
BR10	



หัวค้อนไฮดรอลิก HYDRAULIC HAMMER	
62 กก.	



หัวสว่าน AUGER	
TR1	



โครงเสริมความแข็งแรง



ดอกสว่าน DRILL BITS (Ø x lg.1000 มม.)	
150	
200	
250	
300	
400	