


รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 55 - 80 แรงม้า



SAME

ITALY



SINCE 1942



Farming Technology. Since 1927.

TIGER E1 SERIES

**ครอบคลุมงานไร่
งานสวน งานฟาร์ม
ความคล่องตัวสูง**



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

มาตรฐานไอเสีย Stage 1

มูมบังคับเลี้ยว 55 องศา

น้ำหนักยกท้าย 2,600 กิโลกรัม



TIGER SERIES



SAME

เครื่องยนต์ 4 สูบ ใช้งานอเนกประสงค์ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายออกแบบครอบคลุมงานในฟาร์มขนาด
เล็กไปจนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความ
น่าเชื่อถือ และลดต้นทุนในการทำงาน การออกแบบที่กะทัดรัด
และความหลากหลาย เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ
ใช้งานที่หลากหลาย




แข็งแรง ดุดัน และร่วมสมัย

เครื่องยนต์ SDF Series 1000 ระบายความร้อนด้วยน้ำ การสลับเปลี่ยนเชื้อเพลิงต่ำ ระบบหัวฉีดส่งเชื้อเพลิงไปยังกระบอกสูบ ใช้เวลาการฉีดที่สั้นมากและแรงดันสูง มาตรฐานไอเสีย Euro I โครงสร้างพิเศษของห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการหมุนวนในระดับสูงเพื่อผสมอากาศที่เข้ามาเข้ากับเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้



TIGER E1 SERIES 60 E | 80.4 DTI | 80.4 E+



3 สูบ 3000 ซีซี / 4 สูบ 4000 ซีซี



55 -73 -80 แรงม้า



185 -270-325 นิวตันเมตร



SAME

ขุมพลังของความแข็งแกร่ง

ระบบลดรอลิก

รุ่น 60 E อัตราการไถล 33 ลิตร/นาถิ์ ชุดจ่าย 1 ถัง
รุ่น 80.4 DT อัตราการไถล 45 ลิตร/นาถิ์ ชุดจ่าย 2 ถัง
รุ่น 80.4 E+ อัตราการไถล 42 ลิตร/นาถิ์ ชุดจ่าย 1 ถัง

มีตัวจ่ายไฮดรอลิก 1 ถัง หรือจ่ายเสริม 4/6 ทิศทาง
และปั๊มอิสระสำหรับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอสแตติกเพื่อให้บังคับ
เลี้ยวได้อย่างนุ่มนวลตลอดเวลา

เกียร์ซิงโครไนซ์ 12+3

จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ (4สปีด) เกือบหน้า 12 กอຍหลัง 3
ความเร็วต่ำสุดด้วยเกียร์ครีปเปอร์ 0.76 กม./ชม.
และให้ความเร็วสูงสุดที่ 30 กม./ชม.

พร้อมลุยทุกงาน

บนมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องโดยสารที่สะดวกสบาย

การออกแบบอย่างชาญฉลาดและการบำรุงรักษาที่
ง่าย สีสันการออกแบบเพื่อตอบโจกัยของผูู้ใช้
ตำแหน่งไฟ พื้นที่คนขับ เป็นการใช้งานรูปแบบ
บังคับตามหลักสรีระศาสตร์ แผงหน้าปัดที่มอง
เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ฟังก์ชันปรับขึ้น
เดียวเปิดได้จากปุ่มที่ด้านหน้า ซึ่งช่วย
ให้เข้าถึงส่วนประกอบทางกลและอิเล็คทรอนิก
ส์ทั้งหมดได้ Tigerได้รับการออกแบบ
เพื่อให้การบำรุงรักษาทั่วไปง่ายขึ้นอีกด้วย

กำลังดูดลากที่เหนือชั้น

ความสามารถการยกถ้าย 3,000 กิโลกรัม เพื่อใช้
กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท พิกัดโ 540-750
การกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมกับจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
และมีระยะความสูงของใต้ท้องรถที่สูง ช่วย
ให้ Tiger เป็นรถหัวลากที่ปลอดภัยเป็นพิเศษ
เฟืองท้ายด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบลือคได้ 100%
ช่วยเพิ่มแรงดูดลากให้มากยิ่งขึ้น

TIGER SERIES

60 E | 80.4DT | 80.4 E+





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

TIGER 60 E

TIGER 80.4 DT

TIGER 80.4 E+

มาตรฐานไอเสีย	/	Stage 1	Stage 1	Stage 1
ผู้ผลิต	/	SDF 1000.3W	SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 W
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	4/4000	4/4000
ระบบอัดอากาศ	/	SSSMชาติ	SSSMชาติ	SSSMชาติ
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	40.5/55	53.7/73	58.8/80
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	185	270	325
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70	70	70
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์	จำนวน	12F+3R	12F+3R	12F+3R
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ทด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.76	0.76	0.76
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	30	30	30
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55	55
พีกโอ	รอบ/นาที	540/750	540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง	/	II	II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	2,600	2,600	2,600
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	33	42	42
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	2325	2325	2325
ขนาดยาง	/	11.2-20 /13.6-28	11.2-20/14.9-28	11.2-20 /14.9-28
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	2,550	2,800	2,850





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME